

GRUPPI/GENSETS PERKINS

GRUPPO Mod. GENSET Mod.	Caratteristiche del motore <i>Engine characteristics</i>				50 Hz - 400/230 V 1500 rpm			60 Hz - 440/254 V 1800 rpm			Dimensioni e pesi gruppi elettrogeni aperti <i>Dimensions and weights open gensets</i>		Dim. e pesi gruppi elettrogeni insonorizzati 70dBA @ 7 mt. <i>Dimensions and weights sound proof gensets 70dBA @ 7mt.</i>	
	Motore <i>Engine</i>	Cilindri <i>Cyl</i>	Ales./corsa Bor.xStr. mm	Cilindrata Cu/cap l	PRP KVA	PRP KWm	Cons. 3/4 l/h	PRP KVA	PRP KWm	Cons. 3/4 l/h	L x l x h mm.	Peso Weight Kg	L x l x h mm.	Peso/Weight Kg
SP.9	403C-11G	3L	77 x 81	1,1	9,1	8,4	2	11,4	10,3	2,4	1420 x 905 x 1114	625	1860 x 910 x 1600	660
SP.14	403C-15G	3L	84 x 90	1,5	13,3	12	2,8	16,1	14,4	3,3	1420 x 920 x 1250	690	1860 x 910 x 1600	730
SP.21	404C-22G	4L	84 x 100	2,2	20	18,4	4	23,4	21,6	4,8	1420 x 920 x 1260	735	1860 x 910 x 1600	810
SP.30	1103A-33G	3L	105 x 127	3,3	30	27,7	5,4	34,9	32,2	6,6	1560 x 890 x 1375	912	2260 x 1040 x 1790	1120
SP.41	1103A-33TG1	3L	105 x 127	3,3	42	41,3	9,9	50	48,8	9,9	1650 x 905 x 1400	950	2260 x 1040 x 1790	1250
SP.65	1103A-33TG2	3L	105 x 127	3,3	60	53,8	10,4	65	61,2	12,5	1650 x 905 x 1400	1050	2260 x 1040 x 1790	1300
SP.80	1104A-44TG2	4L	105 x 127	4,4	80	71,9	14	91,3	82	16,9	1786 x 915 x 1375	1120	2260 x 1040 x 1790	1370
SP.105	1104C-44TAG2	4L	105 x 127	4,41	100	89	17,1	114,5	101,5	20,2	2053 x 930 x 1396	1250	2560 x 1040 x 1805	1500
SP.130	1006-TAG	6L	100 x 127	5,99	132	121	24,1	146,3	134	28,9	2425 x 1116 x 1744	2040	3060 x 1140 x 2170	1630
SP.155	1006-TAG2	6L	100 x 127	5,99	150	129,3	31	-	-	-	2040 x 1116 x 1645	2040	3060 x 1140 x 2170	2075
SP.210	1306C-E87TAG3	6L	116,6 x 135,9	8,7	208	180	35	231	201	38,5	2667 x 1116 x 1949	2450	3060 x 1140 x 2170	2435
SP.230	1306C-E87TAG4	6L	116,6 x 135,9	8,7	228	198	37,5	245	213	40,3	2667 x 1116 x 1949	2450	3060 x 1140 x 2170	2435
SP.245	1306C-E87TAG6	6L	116,6 x 135,9	8,7	250	217	42	-	-	-	2667 x 1116 x 1949	2450	3060 x 1140 x 2170	2435